



HEATECO CLOUD (CN 03) С УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

CN03 250 EIS CLOUD W



Максимална мощност	2500 W
Термо - регулатор	електронен
Отопляем обем	50-70 m ³
Отопляема площ	20-28 m ²
Височина	0.45 m
Широчина	0.09 m
Дължина	1.00 m
Нетно тегло	9.64 kg
IP 24	Да
Монтаж	Стенен



Информация

HeatEco Cloud (CN 03) с управление
през Интернет

CN03 250 EIS
CLOUD W

- Мощност 2500 W
- Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
- Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
- Електронен терморегулатор 10-30°C
- До 21% по-ниски разходи за електроенергия*
- Калибриране на термостата за постигане на желания комфорт - температурна корекция $\pm 4^{\circ}\text{C}$
- Вграден IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi модул за управление през Интернет
- Седмичен програматор 24 ч / 7 д със стъпка от 30 минути
- Адаптивен старт с опция вкл./изкл. - осигурява оптимален комфорт и пести енергия
- Възможност за монтиране в баня** - защита от водни пръски IP24
- Функция за отложен старт - 96 часа
- Защита против замръзване - фиксирана на 5°C, с опция за вкл. / изкл.
- Заклучване на клавиатурата / защита от деца
- Защита от прегряване
- LED дисплей, показващ желаната и реална стайна температура
- Здрава метална конструкция
- С включена монтажна планка
- Аксесоар за допълнителна покупка - Крачета с колелца

Информация за серията

HeatEco Cloud (CN 03) с
управление през Интернет

CN03 250 EIS
CLOUD W

Електрическите панелни конвектори HeatEco с управление през Интернет достигат 39% от максимум 40% Сезонна Енергийна Ефективност. Това се постига, благодарение на електронния терморегулатор и ERP свързаните функции ("smart" функции), които пестят електроенергия и улесняват живота на потребителите. А именно: функция "Адаптивен старт", Температурна корекция на измервателния сензор $\pm 4^{\circ}\text{C}$, Управление през Интернет, функция "Седмичен програматор 24/7".