

| Име | Стой |
|---|--|
| Лабораторен | LF10SD-P6000E2XXXXXZ1SN4BP6000E2XXXXXZ1SN4B |
| ЕАНкод | 4770104110016 |
| Брутна капацитет, л | 100 |
| Нетен капацитет, l | 98 |
| Флуктуация, °C°C | 2,9 |
| Градиент, °C | 5,3 |
| Настройка на температурата на фабриката, °C- 18°C | - 18 |
| Промяна на зададената фабрична температура, °C | от -10 до -25 |
| Диапазон на околната температура, °C от +10 до +35°C | от +10 до+35 |
| Излъчване на акустичен шум от въздуха, dB(A) re1pW | 38 |
| Хладилен агент R600a | |
| Дневна консумация, kWh/24ч | 0,620 |
| Годишна консумация на енергия, kWh/година kWh/година | 226 |
| Номинално напрежение, V | 220 - 240 |
| Честота на оценка, HzHz | 50 |
| Самозатваряща севрата | Да (фиксиране на вратата при90°) |
| Достъпен портпорт | Да |
| Безволтово аларменоконтакт | Да |
| Охлаждаща системасистема | Статична |
| Размразяване | Ръчен |
| Сигнал за предупреждение за неизправностОптичен и акустиченсигнал | Оптичен и акустичен |
| Загуба на захранване аларма | Веднага след загуба на захранване за мин.24ч |
| Свързване към външната алармена системасистема | Да |
| Индикатор за аларма наекран | Видим до премахванеръчно |
| Данни логерМобилни приложения, свързани чрез Bluetoothлоггер | Мобилни приложения, свързани чрезBluetooth |
| Брой нарафтове | 3 рафтове за изпарител, цинкпокрит |
| Размер на рафта (Ш x Д), мм387 x 356мм | 387 x356 |
| Максимално натоварване на рафт, кг | 40 |
| Материал на страничната стена: стомана, бяла боядисана материал | Стомана, бяла боядисан |
| Вътрешен шкафматериал | HIPS полистирол |
| Тип на вратата: врата с пълен панел. Стомана, бяла боядисанаврата | Врата с пълен панел. Стомана, бяла боядисан |
| Тип на ключалка | Механичен |
| Регулируем крак отпредпредната част | 2 |
| Кракаотзад | 2 |
| Външни размери (В x Ш x Д), мм870 x 560 x 620мм | 870 x 560 x620 |
| Вътрешни размери (В x Ш x Д), мм690 x 407 x 380 | |
| Размери на опаковката (В x Ш x Д), мм 950 x 570 x 640мм | 950 x 570 x640 |

| Име | Стойност |
|--|---------------------------|
| Нетно тегло,кг | 34 |
| Бруто тегло, кгкг | 37 |
| Лабораторен фризер, опакован на палет | LF10SD-P6000E2XXXXXZ1LT4A |
| EAN кодкод | 4770104110023 |
| Размери на опакован палет (В x Ш x Д), мм 1080 x 570 x 710 | |
| Тегло бруто (опаковано на палет), кгкг | 45.5 |