

BOTTLE COOLER

CD 38DM-T302EX

CD 39DM-T302EX

CD 39DM-T302BEX

CD 39DM-T302BEX/L

SNAIGÉ



USER'S MANUAL

Хладилна витрина

SNAIGÉ

CD 38DM-T302EX

CD 39DM-T302EX

CD 39DM-T302BEX

CD 39DM-T302BEX/L



РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Таблица с технически характеристики

Хладилни витрини SNAIGÈ

Модел - ЗАВОДСКИ	SDS 385 DC 1 C F	SDS 385 DC 1 P F	SDS 385 DC 1 YF
Модел SNAIGE	CD 39DM-T302BEX(L)	CD 39DM-T302EX	CD 38DM-T302EX
Категория на продукта	ТЪРГОВСКА	ТЪРГОВСКА	ТЪРГОВСКА
Охлаждащ агент	R600a	R600a	R600a
Общ брутен обем (л)	<379	<379	< 379
Общ нетен обем (л)	<368	<368	< 368
Охладителна система	ВЕНТИЛАТОР	ВЕНТИЛАТОР	ВЕНТИЛАТОР
Климатичен клас	4/CC2K4(32C/65%Rh)	4/CC2K4(32C/65%Rh)	4/CC2K4(32C/65%Rh)
Ниво на шума (dB(A))	46-48	46-48	46-48
Височина (мм)	<1994	<1832	1815
Широчина (мм)	<605	<605	<605
Дълбочина (мм)	<595	<595	<595
Нето тегло (kg)	<80	<75	71
Електрически вход (V/Hz)	220-240V 50 Hz	220-240V 50 Hz	220-240V 50 Hz
Обща мощност (W)	300	300	300

TECHNICAL TABLE

SNAIGÈ

MANUFACTURER'S Model	SDS 385 DC 1 C F	SDS 385 DC 1 P F	SDS 385 DC 1 YF
Model SNAIGE	CD 39DM-T302BEX(/L)	CD 39DM-T302EX	CD 38DM-T302EX
Product Category	COMMERCIAL	COMMERCIAL	COMMERCIAL
Coolant	R600a	R600a	R600a
Total Gross Volume (lt)	<379	<379	< 379
Total Net Volume (lt)	<368	<368	< 368
Cooling System	FAN	FAN	FAN
Climate Class	4/CC2K4(32C/65%Rh)	4/CC2K4(32C/65%Rh)	4/CC2K4(32C/65%Rh)
Noise Level (dB(A))	46-48	46-48	46-48
Height (mm)	<1994	<1832	1815
Width (mm)	<605	<605	<605
Depth (mm)	<595	<595	<595
Net Weight (kg)	<80	<75	71
Electric Input (V/Hz)	220-240V 50 Hz	220-240V 50 Hz	220-240V 50 Hz
Total Power (W)	300	300	300